

## Produktinformation

## Saunahaus Ares 2 Artikel-Nr. 319



Farbe Metall  
Staubgrau

Farbe  
Terragrau

### Saunaofen

9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy  
Bio

Bank 1 Tiefe	57 cm
Seitenhöhe	232 cm
Innenmaß Breite Gesamt	219,5 cm
Grundfläche	6,45 m <sup>2</sup>
Innenmaß Höhe Gesamt	202 cm
Spiegelbar	ja
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Bank 2 Tiefe	57 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Innenmaß Tiefe Gesamt	264 cm
Umbauter Raum	12,2 m <sup>3</sup>
Anzahl Bänke	2 Stk.
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Innenmaß Breite Sauna	219,5 cm
Außenmaß Breite	231 cm
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe	80 cm
Bedarf Dachbahn	2 Rollen
Wandstärke	38 mm
Fußbodentyp	Massivholz
Innenmaß Höhe Sauna	202 cm
Firsthöhe	232 cm
Dachbreite	235 cm
Tür Scheibenfarbe	klar
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Dachfläche	6,5 m <sup>2</sup>
Liegeplätze	2
Außenmaß Tiefe	276 cm
Türart	Ganzglastür
Innenmaß Tiefe Sauna	184 cm
Dachtiefe	276 cm
Farbe	Terragrau



38 MM

## Außensaunen Hybrid

- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolleämmung
- Wintergasschutz
- Stahlverleimte Ecken und Deckleisten
- Schrauben in Stahlfarbe
- Glasfront für viel Lichteinfall
- Lichtausstrahlung aus hochwertigem LED-Strahlungsgerät für mehr Sichtschutz
- Isoli. Massivholzboden
- Isoli. Kesseldruckimprägnierter Unterleger und Terrassenbeplankung
- 38 mm Steck-Schraubsystem
- Stützelemente reduzieren die Wartungsaufwand und erhöhen die Langlebigkeit
- Doppelte Nut- und Federenbindung
- Perfekter Nix- und Federwitz durch moderne Fräsechnik
- Wasserabweisende Profilierung



Die Abbildung dient lediglich der darstellenden Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



## FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. Kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbretern



## METALLKOMPONENTEN


- 01 Reduzierter Wartungsaufwand
- 02 Witterungsbeständig
- 03 Langlebig und stabil
- 04 Schraubenköpfe und Metall monochrom



## KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik







### 38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



### 9 KW OFEN BIO

- 01 Außenmantel aus Edelstahl
- 02 Integrierte Verdampferinheit mit Ablauf (Füllmenge 4 l)
- 03 Wassermangelüberwachung
- 04 Inkl. 18 kg Diabassteine



### KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken

