

Produktinformation

Saunahaus Hytti 0 Artikel-Nr. 359



Farbe
Naturbelassen

Saunaofen
9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy
Bio

| | |
|-------------------------------|--|
| Umbauter Raum | 5,7 m ³ |
| Tür Breite | 83 cm |
| Grundfläche | 2,4 m ² |
| Innenmaß Tiefe Gesamt | 102 cm |
| Liegeplätze | 1 |
| Spiegelbar | ja |
| Saunadach Bauweise | Bohlen |
| Durchgangsmaß Breite | 78 cm |
| Innenmaß Breite Gesamt | 184 cm |
| Bedarf Dachbahn | 1 Rolle |
| Typ Ofen | 9 KW Bio externe Steuerung |
| Tür Öffnungsrichtung | links |
| Tür Höhe | 177 cm |
| Ofenschutz Tiefe | 51 cm |
| Außenmaß Tiefe | 113 cm |
| Innenmaß Höhe Sauna | 200 cm |
| Material | Nordische Fichte |
| Innenmaß Höhe Gesamt | 200 cm |
| Bank 1 Tiefe | 53 cm |
| Anzahl Bänke | 1 Stk. |
| Ofensteuerung | extern Easy Bio |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2360x1170x700x380 385x290x140x18 560x460x460x17 325x240x120x1,5 |
| Ofenschutz Breite | 60 cm |
| Sitzplätze | 2 |
| Ofenschutz Material | nordische Fichte |
| Bank Material | Espe |
| Ofenschutz Höhe | 80 cm |
| Außenmaß Breite | 196 cm |
| Innenmaß Breite Sauna | 184 cm |
| Firsthöhe | 228 cm |
| Seitenhöhe | 206 cm |
| Bauweise | Steck-Schraub-System |
| Fußbodentyp | Massivholz |
| Durchgangsmaß Höhe | 175 cm |
| Dachbreite | 163 cm |
| Einstiegsart | Fronteinstieg |
| Dachfläche | 4 m ² |
| Farbe | Naturbelassen |
| Innenmaß Tiefe Sauna | 102 cm |
| Tür Schloss | Magnetverschlusstechnik |
| Türart | Holz Tür mit Isolierglas, wärme gedämmt |
| Dachtiefe | 177 cm |



38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände




STEUERGERÄT EASY, BIO

- 01 Heizbegrenzung 4 Stunden
- 02 Stufenlos zwischen 10 und 100° regelbar, Soll-/ Ist-Temperaturanzeige in °C
- 03 Soll-/ Ist-Feuchtigkeitsanzeige schrittweise zwischen 5 und 95 %
- 04 2-Sensortechnik
- 05 Anschluss für Kabinenbeleuchtung

38 MM
Außensaunen Eco

- Dach aus Massivholz
- Witterungsschutz
- 38 mm Steck-Schraubsystem
- Doppelte Nuten- und Federverbindung
- Perfekter Nuten- und Federstoß durch moderne Präzisionstechnik
- Wasserabweisende Profilierung
- Inkl. Einflügel mit Rollverschluss
- Lichtsichtfenster aus Isolierglas
- Häuser mit Vorraum innen mit einer bronzierten Ganzglastür
- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. keramdruckempfindlicher Unterleger

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.





FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern



ENERGIESPARTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 Wärme gedämmte Holztür mit klarem Isolierglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Rollverschluss



38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken





9 KW OFEN BIO

- 01 Außenmantel aus Edelstahl
- 02 Integrierte Verdampfeinheit mit Ablauf (Füllmenge 4 l)
- 03 Wassermangelüberwachung
- 04 Inkl. 18 kg Diabassteine