

## Produktinformation

## Sauna Daria Artikel-Nr. 85925



Dachkranz  
ohne Dachkranz

Saunatur  
Energiespartür Holztür gedämmt

Saunaofen  
ohne Ofen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstütze Material	Espe
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Bauweise	vormontierte Elemente
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	880x570x440x39,2
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Tür Höhe	175 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2500x150x150x11
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	196 cm
Umbauter Raum	5,6 m <sup>3</sup>
Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung
Grundfläche	3,3 m <sup>2</sup>
Tür Scheibenfarbe	klar
Position Tür und Zuluft tauschbar	ja
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Liegeplätze	2
Innenmaß Tiefe	155 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2030x1230x760x280
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW - Bio externe Steuerung
Türart	Holztür mit Isolierglas, wärmegeämmt
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Außenmaß Tiefe	170 cm



## ENERGIESPARTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 Wärmedämmte Holztür mit klarem Isolierglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Rollverschluss




68 MM  
**Plug & Play Saunen**

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Strahler
- Steckerfertig ohne Elektrikerkosten
- Inkl. Banken und Kopfhitze aus hochwertigem Espenholz
- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- Inkl. 42 mm starke Mineraldämmwolle
- Säulen aus naturbelassener, loggiert wasserdichter, nordischer Fichte
- 8 mm Soundtir aus Erschütterungsschutz
- Türrahmen aus Massivholz
- Besondere Magnetverschluss-Technik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.


68 MM ELEMENT-  
BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz



**OFENSCHUTZGITTER  
CLASSIC**

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



TÜRPOSITION VARIABEL

