

Produktinformation

Sauna Daria Artikel-Nr. 85925



Dachkranz
ohne Dachkranz

Saunatur
Energiespartur Holztur gedammt

Saunaofen
ohne Ofen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstutze Material	Espe
Spiegelbar	ja
InnenmaB H6he	192 cm
InnenmaB Breite	181 cm
AuBenmaB H6he	198 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Bauweise	vormontierte Elemente
VerpackungsmaBe mm/Gewicht kg	880x570x440x39,2
Anzahl BAnke	2 Stk.
DurchgangsmaB H6he	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
VerpackungsmaBe mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
SitzplAtze	4
Tur H6he	175 cm
VerpackungsmaBe mm/Gewicht kg	2500x150x150x11
Ofenschutz H6he	80 cm
AuBenmaB Breite	196 cm
Umbauter Raum	5,6 m ³
Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung
GrundflAche	3,3 m ²
Tur Scheibenfarbe	klar
Position Tur und Zuluft tauschbar	ja
Saunadach DAmmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
LiegeplAtze	2
InnenmaB Tiefe	155 cm
VerpackungsmaBe mm/Gewicht kg	2030x1230x760x280
DurchgangsmaB Breite	64 cm
6ffnungsrichtung Tur	rechts und links anschlagbar
Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW - Bio externe Steuerung
Turart	Holztur mit Isolierglas, wArmegeDAmmt
Anzahl der Kopfstutzen	1 Stk.
AuBenmaB Tiefe	170 cm



ENERGIESPARTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 Wärmedämmte Holztür mit klarem Isolierglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Rollverschluss



68 MM
Plug & Play Saunen

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Strahlern
- Steckerfertig ohne Elektrikerkosten
- Inkl. Banken und Kopfhitze aus hochwertigem Espenholz
- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- Inkl. 42 mm starke Mineraldämmwolle
- Säulen aus naturbelassener, loggiert wachsender, nordischer Fichte
- 8 mm Soundtir aus Erschütterungsschutz
- Türrahmen aus Massivholz
- Besondere Magnetverschluss-Technik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.


68 MM ELEMENT-BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



TÜRPOSITION VARIABEL

